

## KÄLTEBAD KB

FRYKA Kältebäder wurden zum Kühlen und Temperieren von Flüssigkeiten konzipiert. Sie arbeiten im Dauerbetrieb ohne Regelung. Die Geräte sind mit einem geräuscharmen, vollhermetisch geschlossenen und luftgekühlten Verdichter ausgestattet und eignen sich auch für vorhandene Einhängethermostate.

Modell	KB 08-40	KB 18-40
Arbeitsbereich	-40°C / +20°C	-40°C / +20°C
Badvolumen [l]	8	18
Badabmessungen [BxTxH] [cm]	15x30x20	30x33x20
Außenmaße [BxTxH] [cm]	34,5 x 45,5 x 52	49x52x52
Elektrischer Anschluss	230V / 50 Hz	230V / 50Hz
Maximale Stromaufnahme [A]	2,5	3,0
Gewicht [kg]	30	40

### Merkmale:

- Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm
- Gehäuseteile aus Edelstahl
- Reinigungsfreundlich: Innenraum frei von Einbauten, abgerundete Ecken
- Keine Regelelektronik über dem Bad, welche den Dämpfen ausgesetzt ist
- Rammenschutzringe oben und unten umlaufend
- Vier Befestigungsbolzen (Innengewinde M8) an den Ecken des Bades zum Anbringen von Stativstäben
- Badbehälter aus Edelstahl 18/10

